

## **SUCUK DOLUM MASASI (ÜZERİ PASLANMAZ)**

- TAMAMEN AISI 304 PASLANMAZ ÇELIKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR AYAKLARA SAHİP OLMALIDIR.
- KILITLI VE YÖN VERİLEBİLİR TEKERLEKLI SİSTEME (AISİ 304 PASLANMAZ ÇELIKTEN) SAHİP OLMALIDIR.
- İHTİYACA ÖZEL TEZGAH BOYUTU VE YÜKSEKLİĞİ OLMALIDIR
- HER İKİ YANDAN 5 CM YÜKSEKLİKTE ÜRÜNÜN DÜŞMESİNİ ENGELLEYECEK NİTELİKTE HAVUZ ŞEKLİNDE ÜST KISMA SAHİP OLMALIDIR.
- 120 CM GENİŞLİK, 60 CM DERİNLİK, 90 CM YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.
- VERİLEN ÖLÇÜLERE SAHİP İKİ AYRI ÜRÜN YAN YANA İKİ TAKIMDAN OLUŞMALIDIR.
- %100 YERLİ ÜRETİM OLMALIDIR.
- NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- YUKARIDAKI ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI VE YAZILI BEYAN EDİLMELİDİR.

## SUCUK FIRIN ARABASI

- 304 PASLANMAZ KROM OLMALIDIR.
- SUCUKLARIN ASILMASIN UYGUN OLMALIDIR.
- 40X40X2 MM PASLANMAZ PROFİLDEN İMAL EDİLMELİDİR.
- ASKI KANCALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÜÇ SIRA PASLANMAZ PROFİLDEN KOLLAR OLMALIDIR.
- ÇAP 10 MİLİM PASLANMAZ ÇUBUK MALZEMEDEN ASKI KANCALARI BULUNMALIDIR.
- SİSTEM KOMPLE 304 KALİTE PASLANMAZ MALZEMEDEN OLUŞMALIDIR.
- ÜRÜN FARKLI ÖLÇÜLERE SAHİP 2 PARÇADAN OLUŞMAKTADIR. BİRİNCİ PARÇA 45\*60\*100 (GENİŞLİK, DERİNLİK, YÜKSEKLİK) CM ÖLÇÜLENİNDE İKİNCİ PARÇA İSE 70\*100\*150 (GENİŞLİK, DERİNLİK, YÜKSEKLİK) CM ÖLÇÜLENİNDE OLMALIDIR.
- YIKILMASINA ENGEL OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR.
- HER İKİ ÜRÜNDE 6'ŞAR ADET TEKER OLMALI İKİ HAREKETLİ DÖRT SABİT TEKERLEK SAYESİNDE RAHATÇA YÖN VERİLEBİLİR OLMALIDIR. TEKERLEKLER DE KİLİT MEKANİZMASI OLMALIDIR.
- ÜRÜNLERDE 40\*60 EN AZ 15 ASKI PROFİLİ OLMALIDIR.
- %100 YERLİ ÜRETİM OLMALIDIR.
- NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- YUKARIDAKI ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI VE YAZILI BEYAN EDİLMELİDİR.

## ET MASASI (ÜZERİ POLİETİLEN)

- GENİŞLİK 200CM OLMALIDIR.
- DERİNLİK 100 CM OLMALIDIR.
- YÜKSEKLİK 90 CM OLMALIDIR.
- AISI 304 KALİTE 18/8 ALAŞIMLI KROM ÇELİK SAÇ VE PROFİLDEN ÜRETİLMELİDİR.
- ET KESME TABLASI, ÖZEL SERTİFİKALI SAĞLIĞA ZARARI OLMAYAN HİJYEN POLİETİLEN MALZEMEDEN ÜRETİLMELİDİR.
- ÜZERİNDE 4 CM POLİETİLEN KESME TAHTASI BAĞLI OLMALIDIR
- SERTLİK DERECESESİ YÜKSEK SATIRLIK MALZEME İLE ÇALIŞMAYA UYGUN POLİETİLENDEN ÜRETİLMELİDİR.
- VERİLEN ÖLÇÜLERE SAHİP İKİ AYRI ÜRÜN YAN YANA İKİ TAKIMDAN OLUŞMALIDIR.
- DIKME AYAK VE BAĞLANTILAR 40 MM 40 MM KUTU PROFİLDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR ROTİL AYAKLARA SAHİP OLMALIDIR.
- DIŞ YÜZEYLERİ SATİNE EDİLMİŞ OLMALIDIR VE PASLANMAZ KROM KAYNAKLI OLMALIDIR. VERİLEN ÖLÇÜLERE SAHİP İKİ AYRI YAN YANA İKİ TAKIMDAN OLUŞMALIDIR. YIKILMASINA ENGEL OLACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR.
- %100 YERLİ ÜRETİM OLMALIDIR.
- NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- YUKARIDAKI ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI VE YAZILI BEYAN EDİLMELİDİR.

## **ÇELİK ELDİVEN (ÇELİK UÇ İŞGÜVENLİĞİ UYGUN)**

- EL HAREKETLERİNİ KISITLAMAMALI, ELİ TAM OLARAK KAVRAMALIDIR.
- ÇİFT YÜZ KULLANIM İMKANI İLE HER İKİ ELE DE UYGUN OLMALIDIR.
- %100 PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- BİLEKLİK KISMI BİLEĞE GÖRE AYARLANABİLMELİDİR.
- AISI 304L PASLANMAZ ÇELİK STANDARDINDA, TEKİL OLARAK LEHİMLENMİŞ 4.2 MM ÇAPLI HALKALARDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- **VERİLECEK ÇELİK ÖRGÜ ELDİVENLER HER BİRİNDEN BİRER ADET OLMAK ÜZERE X, S VE XXL BEDENLERİNDE EN AZ 3 ADET OLUP; İLAVE OLARAK OMUZ VE GÖĞÜS BÖLGESİNİ KORUYACAK ÇELİK ÖRGÜ GÖĞÜS KORUMALIĞI (ÖNLÜK) OLMALIDIR.**
- METAL DETEKTÖRLERİ TARAFINDAN ALGILANABİLEN, BEDENE GÖRE RENKLI OLARAK KODLANMIŞ OLMALIDIR.
- ELDİVENLER 4:1 HALKA BİRLEŞTİRME ORANIYLA ÖRÜLMÜŞ OLMALIDIR.
- MEZBAHALAR, ET İŞLEMECİLER, BALIK ENDÜSTRİSİ, KÜMES HAYVANLARI . KANTİNLER, OTELLER VE RESTORANLAR YANI SIRA DERİ İŞLEMÇİLERİ İÇİN UYGUN YAPIDA OLMALIDIR.
- EN 1082-1 STANDARDINA UYGUN OLMALIDIR.
- NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
- YUKARIDAKI ÖZELLİKLERE SAHIP OLMALI VE YAZILI BEYAN EDİLMELİDİR.

## KESİMHANE YÜKSELTME PLATFORM

- TAMAMEN AISI 304 PASLANMAZ ÇELIKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
- 90 CM GENİŞLİK 200 CM UZUNLUK TA TABAN ÖLÇÜLERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 2 KADEMELI PLATFORM ŞEKLİNDE OLMALIDIR.
- BİRİNCİ KADEME YÜKSEKLİĞİ 90 CM OLMALIDIR
- İKİNCİ KADEME YÜKSEKLİĞİ 135 CM OLMALIDIR.
- YERDEN BİRİNCİ KADEME VE BİRİNCİ KADEMEDEN İKİNCİ KADEME ARASINDA BASAMAK BULUNMALIDIR.
- BİRİNCİ VE İKİNCİ KADEMELERİN YÜZEY ÖLÇÜLERİ 90 CM X 100 CM OLMALIDIR
- ÖN TARAFDA 30 CM OLMAK ÜZERE, YAN VE ARKALARDA 60 CM YÜKSEKLİKLERDE KORKULUK BULUNMALIDIR.
- AYAK BASMA ÜRÜN ZEMİNLERİ KAYMAYI ÖNLEYECEK ŞEKİL VE NİTELİKTE OLMALIDIR.
- GEREKLİ AKSAMLAR 60'LIK BORUDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- %100 YERLİ ÜRETİM OLMALIDIR.
- NAKLİYE VE MONTAJ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT OLUP, FİRMA YERİNME ÜCRETİZ KURULUM YAPMALIDIR.
- YUKARIDAKI ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALI VE YAZILI BEYAN EDİLMELİDİR.