

TEKNİK ŞARTNAME (Epoksi)

İki bileşenli (A: Ana epoksi bileşeni ve B: Sertleştirici), reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenene epoksi self levelling zemin kaplaması için kullanılan tür epoksi olmalıdır. Kimyasallara karşı dayanıklı, mekanik mukavemeti yüksek, aşınma dayanımı yüksek, solvent içermeyen özelliklere sahip olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME [ETİL ALKOL (TEKNİK ALKOL)]

- 1.En az %96'lık saflıkta olmalıdır.
- 2.Rensiz, berrak, karakteristik kokulu olmalıdır.
- 3.Alkol denatüre edilmemiş olmalıdır.
- 4.Etil alkolde ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
- 5.Etil alkol konulan bidonlar 5 lt'lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır.
- 6.Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmedi, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
- 7.Etikette ürün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım oranlarını gösteren ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalıdır.
- 8.Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge vermelidir.